

Datum 01.03.2024	Aktenzeichen: IV.1.1	Verfasser: Bayerer
Verw.-Vorl.-Nr.: SCHÖN/BV/1001/2024		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE SCHÖNBERG

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Bau- und Verkehrsausschuss	14.03.2024	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Sanierung Eichkamp - Ersatzstellplätze im Eichkampredder

Sachverhalt:

Im Zuge der weiteren Planung der Sanierung der Straße Eichkamp hat das Ingenieurbüro Levsen die entfallenen PKW-Stellplätze im öffentlichen Bereich mit 53 Stellplätzen ermittelt. Hierfür könnten Ersatzstellplätze im Eichkampredder ausgewiesen werden. 2 Varianten wurden erarbeitet (siehe Anlage). In der Variante 1 könnten 39 neue Stellplätze von 2,70 m Breite in Queraufstellung im Bereich des Grünstreifens erstellt werden. Der Bereich der vorhandenen Bäume würde jeweils ausgespart werden. In der Variante 2 könnten 20 neue Stellplätze in Längsaufstellung im Bereich des Grünstreifens durchgehend vor den vorhandenen Bäumen erstellt werden. Die Umwandlung der Grün-/ bzw. Rasenfläche ohne Beseitigung von Bewuchs oder Bäumen ist ohne Ausgleichsmaßnahmen möglich.

Aufgrund der Nähe zu den vorhandenen Bäumen und der geringeren Versiegelung sollte die Befestigung der Stellplätze mit Rasengittersteinen erfolgen. Herr Levsen vom Ingenieur-Büro Levsen schlägt ein Modell mit glatter Oberfläche und großen Versickerungsflächen vor (siehe Anlage „Muster Rasengittersteine“).

Im Falle der Längsaufstellung können längere Fahrzeuge mit Anhänger o.Ä. auf dem Seitenstreifen parken. Im Falle der Queraufstellung muss eine Beschilderung für Fahrzeuge bis maximal 5,00 m Länge erfolgen, da die Fahrzeuge ansonsten rückwärtig in die Fahrbahn hineinragen. Eine Beschilderung mit einer Maximalbelastung von 3,50 Tonnen sollte aufgrund der Befestigung mit Rasengittersteinen in jedem Fall erfolgen.

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Verkehrsausschuss beschließt, im Falle der Sanierung der Straße Eichkamp, für die Ausweisung der Ersatzstellplätze im Eichkampredder

- a) die Variante 1 Queraufstellung oder
- b) die Variante 2 Längsaufstellung.

Die Befestigung der Stellplätze soll mit Rasengittersteinen (mit glatter Oberfläche und großen Versickerungsflächen, siehe Anlage) erfolgen.

Nach Fertigstellung ist eine Beschilderung mit einer Maximalbelastung von 3,50 Tonnen vorzunehmen.

Anlagenverzeichnis:

Übersichtskarte Variante 1
Übersichtskarte Variante 2
Muster Rasengittersteine

Kokocinski
Bürgermeister

Gesehen:

Körber
Amtdirektor

Gefertigt:

Bayerer
Amt IV